

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	Remont nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór - Gr. Pa stwa na odcinku Osowiec - Goni dz w km od 3+720 do km 4+350				
1. 1.	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1. 1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	SST D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.63 km		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0806-0200	SST D 01.02.04. Rozebranie kraw ników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z odwiezieniem gruzu poza plac budowy.	39.00 m		
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0802-0400	SST D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie z odwiezieniem gruzu poza plac budowy.	36.00 m2		
1. 1. 4.	KNR 02-31-0816-0200	SST D 01.02.04. Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o r. 50 cm z odwiezieniem gruzu poza plac budowy.	5.00 m		
1. 2.	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
1. 2. 1.	KNNR 00-01-0210-0300	SST D-02.01.01. Wykopy oraz przekopy o gý b.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsi biernymi o poj.ý ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	8.20 m3		
1. 2. 2.	KNR 04-01-0105-0100	SST D-02.03.01. Zасыpanie wykopów ziemi z ukopów z przerzutem ziemi na odlegý do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II	8.20 m3		
1. 2. 3.	KNNR 00-01-0202-0500	SST D 02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj.ý ki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odkład sam.samowyjad.(odwiezienie urobku z wykopu wykonanego pod drena z uformowaniem gruntu na odkładzie,- cz urobku w razie potrzeby nale y y do poszerzenia korony drogi lub podniesienia niwelety na zjazdach)	73.50 m3		
1. 2. 4.	KNNR 00-01-0202-0700	SST D-02.03.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj.ý ki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku wraz z formowaniem i zag szczeniem nasypu i zwil eniem w miar potrzeby warstw zag szczanych wod (wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego pozyskanego z dokopu.	161.70 m3		
1. 3.	D-03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
1. 3. 1.	KNR 02-31-0601-0500	SST D 03.03.01. S czki podjý ne o rednicy 100 mm z tworzyw sztucznych owini tych geowýoknin wykonane w gruncie kat.gr.III o gý bok.uý enia 100 cm. Zасыpanie s czków kruszywem o odpowiednim uziarnieniu i filtracji.	300.00 m		
1. 4.	D-04.00.00 POBUDOWY				

1. 4. 1.	KNNR 00-06-0102-0300	SST D 04.01.01. Koryta g \ddot{y} 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników wraz z profilowaniem i zag \ddot{a} szczeniem podj \ddot{e} a. Grunt z koryta u y do poszerzenia korony drogi.	991.00 m ²		
1. 4. 2.	KNNR 00-06-0112-0100	SST D 04.04.01. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	1131.60 m ²		
1. 4. 3.	KNNR 00-06-0113-0500	SST D 04.04.02. Warstwa g \ddot{o} na podbudowy z kruszyw j \ddot{a} manych gr. 10 cm	1131.60 m ²		
1. 4. 4.	KNNR 00-06-0110-0200	SST D 04.07.01. Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm - mieszanka bitumiczna wg. KR-3 AC16P lub AC22P.	934,1 m ²		
1. 4. 5.	KNNR 00-06-1005-0700	SST D-04.03.01. Skropienie emulsj asfaltow warstw podbudowy (istniej cej nawierzchni i poszerzenia)	4049.80 m ²		
1. 4. 6.	KNNR 00-06-1005-0700	SST D-04.03.01. Skropienie emulsj asfaltow nawierzchni drogowych - warstwa wyr \ddot{o} wnawcza i wi ca.	4344.70 m ²		
1. 4. 7.	KNNR 00-06-0108-0203	SST D-05.03.05b. Wyr \ddot{o} wnanie istniej cej podbudowy mieszanek mineralno-bitumiczn asfaltow mechaniczne (przyj to wyr \ddot{o} wnanie w ilo ci 125 km/m ²). Mieszanka bitumiczna wg. KR-3 AC 16W	487.50 t		
1. 5.	D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0308-0300	SST D 05.03.05b. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 6 cm (warstwa wi ca). Mieszanka bitumiczna wg. KR-3 AC 16W.	401.20 m ²		
1. 5. 2.	ANALIZA W\ddot{u}ASNA	SST D 05.03.26. Zabezpieczenie geosiatk nawierzchni asfaltowej przed sp kaniem odbitymi. Rozj \ddot{e} nie siatki wzmacniaj cej na ca \ddot{y} ej powierzchni jezdni o wytrzyma \ddot{o} ci powy ej 20 kN/m po wykonaniu warstwy wyr \ddot{o} wnawczo-wzmacniaj cej.	3780.00 m ²		
1. 5. 3.	KNNR 00-06-0309-0200	SST D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna) . UWAGA: Na pocz tkach i ko cach remontowanych odcink \ddot{o} w nale y wykona w \ddot{y} ciwe wcinki, oraz poj czenia poprzeczne i podj \ddot{e} ne warstwy cieralnej uszczelni odpowiedni ta m . Mieszanka bitumiczna wg. KR-3 AC 11S	4344.70 m ²		
1. 6.	D-06.00.00 ROBOTY WYKO CZENIOWE				
1. 6. 1.	KNNR 00-01-0503-0500	SST D-06.01.01.Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasyp \ddot{o} w w gruntach kat.I-III z nadaniem w \ddot{y} ciwych spadk \ddot{o} w poprzecznych. (profilowanie poboczy)	1796.30 m ²		
1. 6. 2.	KNNR 00-06-0605-0600	SST D 06.02.01. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o podwy szonej wytrzyma \ddot{o} ci SN 8 o rednicy 40 cm wraz z wykonaniem j \ddot{a} wy wirowej o grubo ci 30 cm.	34.00 m		
1. 6. 3.	KNNR 00-01-0509-0200	SST D 06.01.01. Brukowanie wlot \ddot{o} w i wylot \ddot{o} w przepust \ddot{o} w brukowcem 16-20 z kamienia narzutowego na podsypce cementowo - piaskowej spoiny wypej \ddot{n} ione zapraw cementow	20.00 m ²		
1. 6. 4.	KNNR 00-06-1302-0200	SST D-06.04.01. Oczyszczenie row \ddot{o} w z wyprofilowaniem dna i skarp z namu \ddot{z} u gr. 20 cm	351.00 m		

1. 7.	D-07.00.00 URZ DZENIA BEZPIECZE STWA				
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0705-0200	SST D 07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni farb rozpuszczalników biały odblasków - linie segregacyjne i kraw dziowe ciągłe malowane mechanicznie.	239.40 m2		
1. 7. 2.	KNNR 00-06-0705-0300	SST D 07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni farb rozpuszczalników biały odblasków - linie segregacyjne i kraw dziowe przerywane malowane mechanicznie	50.00 m2		
1. 8.	D-08.00.00.00 ELEMENTY ULIC				
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0403-0400	SST D 08.01.01. Kraw niki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem żaw betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej. żawa z betonu C 12/15. Kraw niki Zamawiaj cego. Transport z Sokółki.	39.00 m		
1. 9.	INNE ROBOTY				
1. 9. 1.	ANALIZA WÚASNA	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu	1.00 ryczałt		
1. 9. 2.	ANALIZA WÚASNA	Inwentaryzacja powykonawcza.	1.00 ryczałt		
			RAZEM :		
			PODATEK VAT 23%:		
			OGÓúEM:		

Sóownie:õ ..

õ õ õ õ õ õ õ õ dn. õ õ õ õ õ õ ..

/ pieczętka i podpis upejñomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy/