

## KOSZTORYS OFERTOWY

naprawa urządzeń odwadniających na drogach wojewódzkich Nr 685 m. Nowosady, Nr 689 Szczyty Dzięciołowo i Nr 693 Moszczona Pańska

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4,00	5	6
<b>1</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym</b>				
1	dla liniowych robót ziemnych	km	0,400		
<b>2</b>	<b>Roboty ziemne (wykopy) wykonane mechanicznie z transportem urobku</b>				
1	wykopy oraz przekopy w gruntach kat. I-II	m3	54,000		
2	wykopy oraz przekopy w gruntach kat. III-IV	m3	420,000		
<b>3</b>	<b>Roboty ziemne (nasypy) wykonane mechanicznie z transportem</b>				
1	z gruntów kat. I-II z transportem materiału	m3	51,000		
<b>4</b>	<b>Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami , rury o średnicy 80 cm</b>				
1	grub. namułu do 30% śred. Przepustu 80 cm	m	12,000		
<b>5</b>	<b>Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI głębokość koryta do 10 cm</b>				
1	na całej długości drogi, wykonane mechanicznie, głębokość koryta 10 cm (poszerzenie)	m2	70,000		
<b>6</b>	<b>Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie w gruntach kat I-IV</b>				
1	profilowanie skarp w gruntach II-IV	m2	18,000		
<b>7</b>	<b>Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość do 15 cm</b>				
1	frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 15 cm	m2	16,000		
<b>8</b>	<b>Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy 8-10 cm</b>				
1	grubość warstwy 10 cm	m2	70,000		
<b>9</b>	<b>Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5 cm</b>				
1	grubość 4 cm	m2	12,000		
<b>10</b>	<b>Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem</b>				
1	o grub. 16-20 cm z kamienia polnego na podsypce c-p, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	20,000		
<b>11</b>	<b>Ułożenie przepustów PEHD pod zjazdami o średnicy do 40 cm pod zjazdami</b>				
1	o śred. 40 cm	m	9,000		
<b>12</b>	<b>Ułożenie przepustów PEHD pod zjazdami o średnicy 50-60 cm pod zjazdami</b>				
1	ośred. 50 cm	m	12,000		
<b>13</b>	<b>Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu</b>				
1	grubość namułu 20 cm	m	40,000		
<b>14</b>	<b>Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o grubości 6 cm</b>				
1	kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	16,000		
<b>15</b>	<b>Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm</b>				
1	na podsypce piaskowej	m	12,000		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

**WARTOŚĆ BRUTTO:**

**słownie zł.:**

---

**data:**

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy