

**Wykaz odcinków wyznaczonych do likwidacji i zwalczania śliskości
na drogach wojewódzkich RDW w Siemiatyczach**

2018-11-09

Nr drogi	Nazwa drogi	Standard	Miejsce do posypywania	Lokalizacja		Długość odcinka
				od km	do km	
	Bielsk Podlaski - Narew	II	zwarta zabudowa m.Bielsk Podlaski	0,000	4,000	4,000
			Razem			4,000
		IV	Łuki poziome+most+m.Biała+skrzyżowanie 30 m	4,300	5,200	0,900
			Łuk pionowy pow. 4%	5,400	6,000	0,600
			m.Kotły + skrzyżowanie 30 m	6,000	6,700	0,700
			most	7,500	7,700	0,200
			Łuk pionowy pow. 4%	9,100	9,200	0,100
			skrzyżowanie Orla,Ploski, PKS+ skrzyż 2x50 m	9,500	10,000	0,500
			Łuk pionowy pow.4%+skrzyż. Piliki+Łuk poziomy+skrzyż	11,200	12,800	1,600
			Łuk poziomy	13,300	13,700	0,400
			skrzyżowanie +łuk poziomy+łuk pionowy +skrzyż 2x50 m	14,300	15,300	1,000
			zwarta zabudowa m. Klejniki + skrzyżowania 5x 50 m	15,800	19,200	3,400
			Łuk pionowy pow. 4%	19,400	19,600	0,200
			Łuk poziomy+skrzyż 50 m	20,500	20,800	0,300
			skrzyżowanie +skrzyż 50 m	21,550	21,650	0,100
			PKS	22,600	22,700	0,100
			most	23,300	23,400	0,100
			Łuk poziomy+skrzyż 50 m	24,200	24,600	0,400
			PKS+skrzyżowanie 30m	25,100	25,300	0,200
			skrzyżowanie (ferma drobiu)	26,500	26,600	0,100
			Łuk poziomy + zwarta zabudowa Narew	27,900	28,700	0,800
			Razem			11,700
		Ogółem			15,700	