

ZAŁĄCZNIK nr 2

Zestawienie grup sygnalizacyjnych, współpracujących z nimi pól detekcji.

Skrzyżowanie DW 682 z ul. Mickiewicza w Uhowie

Lp.	Grupa sygnalizacyjna, rodzaj soczewek.	Numer grupy	Sygnalizatory	Pętle współpracujące (D), pola detekcji (A)	Przyciski współpracujące
1	2	3	4	5	6
1	Kołowa ogólna soczewki ogólne 3 x ø300	K5a	K5a, K5ap (na bramie o szer. 12,1m)	A51, A52, A53	
2	Kołowa ogólna soczewki ogólne 3 x ø300	K5b	K5b, (na bramie łącznie z K5a)	A54, A55, A56	
3	Kołowa kierunkowa soczewki ze strzałą w lewo 3 x ø300	K5c	K5c, K5cp (na bramie łącznie z K5a)	A57, A58, A59	
4	Kołowa ogólna soczewki ogólne 3 x ø300	K6	K6, K6p (na wysięgniku dł 7,1m)	A61, A62	
5	Kołowa ogólna soczewki ogólne 3 x ø300	K61	K61	A63, A64	
6	Kołowa kierunkowa soczewki ze strzałą w prawo 3 x ø300	K7a	K7a (na bramie szer. 23,7m)	A71, A72, A73	
7	Kołowa kierunkowa soczewki ze strzałą na wprost 3 x ø300	K7b1	K7b1 (na bramie razem z K7a)	A74, A75, A76	
8	Kołowa kierunkowa soczewki ze strzałą na wprost 3 x ø300	K7b2	K7b2 (na bramie razem z K7a)	A77, A78, A79	
9	Kołowa kierunkowa soczewki ze strzałą w lewo 3 x ø300	K7c	K7c (na bramie razem z K7a)	A791, A792	
10	Kołowa ogólna soczewki ogólne 3 x ø300	K8	K8	A81, A82	
11	Kołowa ogólna soczewki ogólne 3 x ø300	K81	K81, K81p (na wysięgniku dł 8,5m)	A811, A812, A813	
12	Piesz - soczewki z sylwetką pieszego 2 x ø200	P5ab	P5a, P5b		PP5a, PP5b
13	Piesz - soczewki z sylwetką pieszego 2 x ø200	P5cd	P5c, P5d		PP5c, PP5d
14	Piesz -rowerowa - soczewki z symbolem pieszego i roweru 2 x ø200	PR8	PR8a, PR8b		PPR8a1, PPR8a2, PPR8b
15	Kołowa – warunkowego skrętu w prawo soczewka ze strzałką w prawo 1 x ø200	S6	S6		
16	Kołowa – warunkowego skrętu w prawo soczewka ze strzałką w prawo 1 x ø200	S8	S8		
17	Ostrzegawcza soczewka z sylwetką pieszego 1 x ø200	O5	O5, O5p		

ZAŁĄCZNIK nr 3
Zestawienie parametrów pól detekcji (pętle wirtualne)
Skrzyżowanie DW 682 z ul. Mickiewicza w Uhowie

Lp.	Pola detekcji (A)	Wymiary (szer. x dług.) [m]	Odległość od linii zatrzymania/ sygnalizatora [m]	Odległość od krawędzi pasa ruchu [m] Lewej / prawej
1	2	3	4	5
1.	A51	skośna h1=2,45 h2=0,70 (wzdłuż krawędzi 3,5 i 1,0)	1.0/3.0	0,5/0,3
2.	A52	1.0x27.0	20.0/22.0	1,13/1,13
3.	A53	2,05x1,0	74,0/76,0	0,7/0,5
4.	A54	skośna h1=2,25 h2=0,70 (wzdłuż krawędzi 3,2 i 1,0)	1.0/3.0	0,5/0,5
5.	A55	1.0x27.0	20.0/22.0	1,13/1,13
6.	A56	1,85x1,0	74,0/76,0	0,7/0,7
7.	A57	skośna h1=2,45 h2=0,70 (wzdłuż krawędzi 3,5 i 1,0)	1.0/3.0	0,3/0,5
8.	A58	1.0x20.0	20.0/22.0	1,13/1,13
9.	A59	2,05x1,0	50,0/52,0	0,5/0,7
10.	A61	Trapezowa h=2,0. a=3,6, b=2,9	1,0/2,5	0,5/0,3
11.	A62	1,0x20,0	8,0/9,5	1,37/1,37
12.	A611	skośna h1=2,20 h2=0,70 (wzdłuż krawędzi 3,2 i 1,0)	1,0/3,0	0,5/0,3
13.	A612	1,0x20,0	8,0/10,0	1,37/1,37
14.	A71	skośna h1=2,45 h2=0,70 (wzdłuż krawędzi 3,5 i 1,0)	1.0/11,5	0,5/0,3
15.	A72	1.0x20.0	20,0/30,5	1,13/1,13
16.	A73	2,05x1,0	50,0/52,0	0,7/0,5
17.	A74	skośna h1=2,25 h2=0,70 (wzdłuż krawędzi 3,2 i 1,0)	1.0/11,5	0,5/0,5
18.	A75	1.0x27.0	20.0/30,5.0	1,13/1,13
19.	A76	1,85x1,0	74,0/84,5	0,7/0,7
20.	A77	skośna h1=2,25 h2=0,70 (wzdłuż krawędzi 3,2 i 1,0)	1.0/11,5	0,5/0,5
21.	A78	1,0x27.0	20.0/30,5	1,13/1,13
22.	A79	2,05x1,0	74,0/84,5	0,5/0,7
23.	A791	skośna h1=2,45 h2=0,70 (wzdłuż krawędzi 3,5 i 1,0)	1.0/11,5	0,3/0,5
24.	A792	1.0x20.0	20,0/30,5	1,13/1,13
25.	A81	skośna h1=2,2 h2=0,70 (wzdłuż krawędzi 3,1 i 1,0)	1,0/3,0	0,5/0,3
26.	A82	1.0x12.0	5,0/7,0	1,0/1,0
27.	A811	4,0x1,0	Przed linią/0	0,7/2,5
28.	A812	Trapezowa h=2,0. a=4,6, b=3,3	1,0/2,5	0,7/0,3
29.	A813	1,0x12,0	Na wjeździe wg rys.3	0,6/1,8