



LEGENDA:

1. Nawierzchnia z kostki betonowej – grub. 8cm
2. Podsypka piaskowo-cementowa – grub. 5cm
3. Podbudowa z kruszywa naturalnego stab.mech. – grub. 20cm
4. Krawężnik betonowy c wym. 20x30cm
5. Ława betonowa z oporem o wym. 30x40cm z betonu B-15

P O L T R A S Sp. z o. o. ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 2, tel/fax: 65-20-434, e-mail: poltras@poltras.com.pl				
Nazwa:	PRZEKRÓJ NORMALNY			Nr. rys. 3
				Skala: 1:50
Obiekt:	Droga wojewódzka NR 681 Roszki Wodźki-Ląpy-Brańsk-Ciechanowiec odc. Poświętne-Pietkowo od km 14+450 do km 19+177w zakresie budowy parkingu			Zał. Arkusz
Adres:	j.w			Stadium P.W P.B
	Imię i Nazwisko	Nr Upr. Bud.	Data	Podpis
AUTOR:	inż. Elżbieta Kuryło-Stepaniuk	BI 94/91	17.03.2005	<i>[Signature]</i>
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. Dariusz Biały		17.03.2005	<i>[Signature]</i>
SPRAWDZAJACY:	inż. Mieczysław Siry	BI/292/94	17.03.2005	<i>[Signature]</i>
KIEROWNIK PRACOWNI:	inż. Mieczysław Siry	BI/292/94	17.03.2005	<i>[Signature]</i>