

28+000

Ilość masy=0,50		pp. 98,00	
rzędnę projektowane		99,37	
rzędnę istniejące	99,28	99,31	
odległości	3,10	0,00	3,10

28+025

Ilość masy=0,26		pp. 98,00	
rzędnę projektowane		99,66	
rzędnę istniejące	99,63	99,57	
odległości	3,10	0,00	3,10

28+050

Ilość masy=0,40		pp. 98,00	
rzędnę projektowane		99,89	
rzędnę istniejące	99,86	99,83	
odległości	3,10	0,00	3,10

28+075

Ilość masy=0,31		pp. 98,00	
rzędnę projektowane		100,08	
rzędnę istniejące	100+05	100,14	
odległości	3,10	0,00	3,10

28+100

Ilość masy=0,43		pp. 99,00	
rzędnę projektowane		100,39	
rzędnę istniejące	100,34	100,45	
odległości	3,10	0,00	3,10

28+150

Ilość masy=0,61		pp. 99,00	
rzędnę projektowane		100,97	
rzędnę istniejące	100,89	101,03	
odległości	3,10	0,00	3,10

28+125

Ilość masy=0,44		pp. 99,00	
rzędnę projektowane		100,70	
rzędnę istniejące	100+65	100,76	
odległości	3,10	0,00	3,10

28+175

Ilość masy=0,38		pp. 99,00	
rzędnę projektowane		101+00	
rzędnę istniejące	100+99	101,06	
odległości	3,10	0,00	3,10