

WYKAZ SKRZYŻOWAŃ I ZJAZDÓW

Lp.	Lokalizacja	Powierzchnia podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 25 cm doziarnionego krusz. łamanym w ilości 50 % m2	Nawierzchnia				Uwagi
			Żwirowa		Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego gr.5 cm m2	Warstwa ścieralna z bet. asfaltowego gr.4 cm m2	
			Warstwa dolna gr.15 cm m2	Warstwa górna gr.12 cm m2			
1	30+854 str. P	-	36,23	35,73	-	-	Dług. 5,0 m, szer. 5,0 m + 2xR5,0
2	31+109 str. P	-	-	-	82,00	81,00	Dług. 10,0 m, szer. 6,0 m + 2xR7,0
3	31+109 str. L	-	-	-	82,00	81,00	Dług. 10,0 m, szer. 6,0 m + 2xR7,0
4	31+197 str. P	-	36,23	35,73	-	-	Dług. 5,0 m, szer. 5,0 m + 2xR5,0
5	31+209 str. L	67,45	-	-	66,45	65,45	Dług. 10,0 m, szer. 5,0 m + 2xR6,0
6	31+256 str. L	16,80	-	-	16,40	16,00	Dług. 4,0 m, szer. 4,0 m
7	31+267 str. L	21,0	-	-	20,50	20,00	Dług. 5,0 m, szer. 4,0 m
8	31+303 str. L	40,13	-	-	39,43	38,73	Dług. 7,0 m, szer. 4,0 m + 2xR5,0
9	31+381 str. L	-	31,23	30,73	-	-	Dług. 5,0 m, szer. 4,0 m + 2xR5,0
10	31+553 str. P	51,85	-	-	51,15	50,45	Dług. 7,0 m, szer. 5,0 m + 2xR6,0
11	31+869 str. P	51,85	-	-	51,15	50,45	Dług. 7,0 m, szer. 5,0 m + 2xR6,0
12	31+869 str. L	51,85	-	-	51,15	50,45	Dług. 7,0 m, szer. 5,0 m + 2xR6,0
13	32+428 str. P	-	36,23	35,73	-	-	Dług. 5,0 m, szer. 5,0 m + 2xR5,0
14	32+604 str. L	51,85	-	-	51,15	50,45	Dług. 7,0 m, szer. 5,0 m + 2xR6,0
15	32+765 str. P	51,85	-	-	51,15	50,45	Dług. 7,0 m, szer. 5,0 m + 2xR6,0
16	33+104 str. P	-	36,23	35,73	-	-	Dług. 5,0 m, szer. 5,0 m + 2xR5,0
17	33+107 str. L	51,85	-	-	51,15	50,45	Dług. 7,0 m, szer. 5,0 m + 2xR6,0
	Razem:	456,48	176,15	173,65	613,68	604,88	