

ROBOTY ROZBIÓRKOWE				str. Prawa	
POWIERZCHNIA CHODNIKA STR. Prawa					
km od	km do	długość	szerokość średnia	powierzchnia	uwagi
0,9280	0,9660	38	1,75	66,5	plytka35x35x5
0,9660	0,9740	8	3,5	28,0	trylinka
0,9740	1,0070	33	1,75	57,7	plytka35x35x5
1,0070	1,0120	5	3,5	17,5	trylinka
1,0120	1,0210	9	1,75	15,7	plytka 35x35x5
1,4200	1,4350	15	3,20	48,0	trylinka
1,4650	1,4820	17	4,2	71,4	trylinka
Powierzchnnia trylinki				164,9	
Powierzchnnia kostki betonowej				0,0	
Powierzchnnia chodnika 50*50*7				0,0	
Powierzchnnia chodnika 35*35*5				139,90	
Razem				304,8	

ROBOTY ROZBIÓRKOWE OBRZEŻE STR. Prawa			
km od	km do	dł	uwagi
14,4250	14,4480	23	20X6
14,4630	14,5030	40,0	20X6
14,5400	14,5480	8	20X6
14,5530	14,6110	58	20X6
14,6110	14,6220	11,0	30X8
14,6250	14,6350	10	30X8
14,6350	14,6665	31,5	20X6
14,6800	14,6980	18	20X6
RAZEM		<b>199,5</b>	

ROBOTY ROZBIÓRKOWE KRAWĘŻNIK BETONOWY STR. Prawa			
km od	km do	dł	uwagi
0,4750	0,6120	137	15x30x100
0,6470	0,8600	213	15x30x100
0,8680	0,9130	45	15x30x100
0,9280	0,9690	41	15x30x100
0,9710	1,0210	50	15x30x100
1,0330	1,0460	13	15x30x100
		0	15x30x100
		0	15x30x100
		0	15x30x100
		0	
14,7360	14,7570	21	15X30X100
RAZEM		<b>244,0</b>	15X30X100
RAZEM		<b>213,0</b>	20X30X100