

| ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | str. Prawa Odcinek II | | |
|--|--------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| POWIERZCHNIA CHODNIKA STR. | | | Prawa | | |
| km od | km do | długość | szerokość średnia | powierzchnia | uwagi |
| 0,0000 | 0,0690 | 69 | 1,4 | 96,6 | plytka 35x35x5 |
| 0,0690 | 0,0800 | 11 | 2 | 22,0 | kostka betonowa |
| 0,0640 | 0,0800 | 16 | 3,2 | 51,2 | trylinka |
| 0,0800 | 0,1040 | 24,0 | 2,1 | 50,4 | plytka 35x35x5 |
| 0,1040 | 0,1075 | 3,5 | 8 | 28,0 | kostka betonowa 25x25 |
| 0,1075 | 0,1740 | 66,5 | 2,1 | 139,7 | plytka 35x35x5 |
| 0,1075 | 0,1250 | 17,5 | 4 | 70,0 | kostka betonowa 25x25 |
| 0,1740 | 0,1780 | 4 | 3,7 | 14,8 | plytka 35x35x5 |
| 0,1780 | 0,1850 | 7 | 2,1 | 14,7 | plytka 35x35x5 |
| 0,1850 | 0,1877 | 2,7 | 6,5 | 17,6 | trylinka |
| 0,1877 | 0,2050 | 17,3 | 2,1 | 36,3 | plytka 35x35x5 |
| 0,2050 | 0,2085 | 3,5 | 8,4 | 4,0 | trylinka |
| 0,2085 | 0,2130 | 4,5 | 4,4 | 19,8 | trylinka |
| 0,2130 | 0,2160 | 3 | 2,1 | 6,3 | plytka 35x35x5 |
| 0,2160 | 0,2170 | 1 | 6,1 | 6,1 | plytka 35x35x5 |
| 0,2170 | 0,2270 | 10,0 | 2,1 | 21,0 | plytka 35x35x5 |
| 0,2270 | 0,2280 | 1,0 | 6,1 | 6,1 | plytka 35x35x5 |
| 0,2280 | 0,2325 | 4,5 | 8 | 36,0 | trylinka |
| 0,2325 | 0,2490 | 16,5 | 2,1 | 34,7 | plytka 35x35x5 |
| 0,2490 | 0,2540 | 5,0 | 4 | 20,0 | trylinka |
| 0,2490 | 0,2540 | 5 | 3,5 | 17,5 | kostka betonowa |
| 0,2540 | 0,2756 | 21,6 | 2,1 | 45,4 | plytka 35x35x5 |
| 0,2603 | 0,2614 | 1,1 | 3,8 | 4,2 | kostka betonowa |
| 0,2756 | 0,2800 | 4,4 | 4 | 17,6 | trylinka |
| 0,2766 | 0,2811 | 4,5 | 3,8 | 17,1 | kostka betonowa |
| 0,2800 | 0,2825 | 2,5 | 2,1 | 5,2 | plytka 35x35x5 |
| 0,2825 | 0,2875 | 5 | 7,8 | 39,0 | trylinka |
| 0,2875 | 0,3015 | 14 | 2,1 | 29,4 | plytka 35x35x5 |
| 0,3015 | 0,3045 | 3 | 7,5 | 22,5 | trylinka |
| 0,3045 | 0,3090 | 4,5 | 4,0 | 18,0 | trylinka |
| 0,3090 | 0,3245 | 15,5 | 2,1 | 32,6 | plytka 35x35x5 |
| 0,3245 | 0,3295 | 5 | 4 | 20,0 | trylinka |
| 0,3288 | 0,3295 | 0,7 | 3 | 2,1 | plytka 35x35x5 |
| 0,3295 | 0,3380 | 8,5 | 2,1 | 17,9 | plytka 35x35x5 |
| 0,3380 | 0,3420 | 4 | 3,65 | 14,6 | plytka 35x35x5 |
| 0,3420 | 0,3445 | 2,5 | 2,1 | 5,2 | plytka 35x35x5 |
| 0,3445 | 0,3495 | 5 | 3,8 | 19,0 | trylinka |
| 0,3450 | 0,3495 | 4,5 | 4 | 18,0 | kostka betonowa |
| 0,3660 | 0,3670 | 1 | 8 | 8,0 | plytka 50x50x7 |
| 0,3670 | 0,3850 | 18 | 2,1 | 37,8 | plytka 35x35x5 |
| 0,3850 | 0,3900 | 5 | 8,3 | 41,5 | trylinka |
| 0,3900 | 0,3930 | 3 | 2,1 | 6,3 | plytka 35x35x5 |
| 0,3930 | 0,3990 | 6 | 3,65 | 21,9 | plytka 35x35x5 |
| 0,3990 | 0,4150 | 16 | 2,1 | 33,6 | plytka 35x35x5 |
| 0,4150 | 0,4200 | 5 | 3,65 | 18,3 | trylinka |
| 0,4200 | 0,4250 | 5 | 8 | 40,0 | kostka betonowa |
| 0,4250 | 0,4440 | 19 | 4 | 76,0 | plytka 35x35x5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Powierzchnnia trylinki | | | | 344,5 | |
| Powierzchnnia z kostki betonowej | | | | 118,8 | |
| Powierzchnnia z kostki betonowej 25x25 | | | | 98,0 | |
| Powierzchnnia chodnika 50*50*7 | | | | 8,0 | |
| Powierzchnnia chodnika 35*35*5 | | | | 754,70 | |
| Razem | | | | 1324,0 | |

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
KRAWĘŻNIK 20*30 STR. Lewa

| km od | km do | dł | uwagi |
|--------------|--------|-------|-------|
| 0,0000 | 0,1989 | 198,9 | |
| wyokrąglenie | | 5 | |
| wyokrąglenie | | 6 | |
| 0,2790 | 0,4275 | 148,5 | |

358,4

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
OBRZEŻE STR. Lewa

| km od | km do | dł | uwagi |
|--------|--------|------|-------|
| 0,2283 | 0,2350 | 6,7 | |
| 0,2400 | 0,2490 | 9,0 | |
| 0,2963 | 0,3082 | 11,9 | |

27,6